



Installation Palmex sur chevrons (avec rails)

Installation Palmex sur liteaux horizontaux (sans rails)

Installation Palmex sur toit existant



CARACTÉRISTIQUES

- Polyéthylène haute densité (PEHD) Thermo-moulé
- Version ignifuge disponible
- Protection contre les UV
- Aucun entretien nécessaire
- Recyclé et recyclable
- 100% résistant aux intempéries

SPÉCIFICATIONS

- Couleur : tabac
- Dimensions de la feuille : +/-100 cm x 60 cm
- Épaisseur : 0,7 mm
- Poids : 310 g/feuille
- Rails de fixation : 290 cm (3 feuilles/rail)
- Emballage des feuilles : +/-101 cm x 61 cm x 9.7 cm (23 kg) – paquet de 72 feuilles Emballages
- Rails : +/- 290 cm x 10cm x 10cm (9kg) – paquet de 24 rails

POSE

- Les feuilles Rioha sont conçues pour être vissées **directement sur les chevrons** espacés d'un maximum de 50 cm. Elles sont fournies avec des **rails de fixation** brevetés Palmex.
- Recommandée sur des pentes de 30° et +
- Pureau recommandé : 12,5 cm soit 8 feuilles au m² (pente de 30° & +)
- Pose en quinconce. Première rangée doublée
- Voir notice de pose pour de plus amples renseignements

